

١٥ - يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).

في حالة التعاقد

- ١-١٦ - تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
 - ٢-١٦ - أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقدا أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو ب خطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
 - ٣-١٦ - يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
 - ٤-١٦ - يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
 - شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
 - شهادة تحليل
 - ٥-١٦ - جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
 - ٦-١٦ - لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
 - ٧-١٧ - إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر.
 - ١٦ - إفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريب.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

Main valve skid

	item	QTY	specification	U.P	T.P
1	A-1	7	Bourdon tube pressure gauge dial : 100 mm (4 inch) range : 0 ---- 16 bar connection : M20 × 1.5		
2	A-2	7	Bourdon tube pressure gauge dial : 100 mm (4 inch) range : 0 ---- 1.6 bar connection : M20 × 1.5		
3	A-3	7	Bourdon tube pressure gauge dial : 100 mm (4 inch) range : 0 ---- 0.5 bar connection : M20 × 1.5		
4	A-4	7	Natural gas filter D71128540 F1 L=350 , 0.25 DN : 100 PN : 40 Ø : 114.3 × 3.6 mm		
5	A-5	7	Electro Penumatic Butterfly ON/OFF control valve : DN : 80 mm , Fluid : Natural Gas , PN : 16 bar , Lining : NBR Complete with : Limit switches box (2 limit SPDT) Single acting penumatic actuator , 3/2 Solenoid valve (24 VDC) Air supply : +/- 6 bar , air filter regulator		
6	A-6	7	Butterfly valve : DN : 80 mm , Fluid : Natural Gas , PN : 16 bar , Lining : NBR Complete with : Hand wheel		
7	A-7	7	Natural gas pressuer regulator DN 50 , Ansi 150 MBN 50 × 100 Input pressuer : 6 : 10 bar Output pressuer : 1.6 bar Max Flow 3400 m3 / h		
8	A-8	7	Safty Valve DN 25 G" × Rp1 , Fig .67.963-FPM Max pressuer 1.6 bar		
9	A-9	7	Pressuer switch 61214 M12× 1.5 0.25: 2.5 bar		
10	A-10	14	Pressuer switch 61214 M12× 1.5 0.1: 1 bar		
11	A-11	7	Electro Penumatic Butterfly control valve : DN : 100 mm , Fluid : Natural gas PN : 10 bar , Lining : NBR Complete with : Single acting penumatic actuator , Electro penumatic positioner , I/P : 4 --- 20 mA , Air supply : +/- 6 bar , air filter regulator		
12	A-12	7	Natural gas pressuer regulator DN 15 , Ansi 150 Input pressuer : 0.1 : 1.6 bar Output pressuer : 0.2 bar		

2Branch valve skid

item		specification	U.P	T.P
13- B-1	14	2 wire pressure transmitter Power supply : 24 VDC Signal 4 : 20 ma Range : 0 : 1.6 bar connection : M20 × 1.5		
14- B-2	14	Butterfly valve : DN : 100 mm , Fluid : Natural Gas , PN :10 bar , Lining : NBR Complete with : Hand wheel		
15- B-3	14	Natural gas filter D71128540 F1 L=350 , 0.25 DN : 100 PN : 40 Ø : 114.3 × 3.6 mm		
16- B-4	28	Bourdon tube pressure gauge dial : 100 mm (4 inch) range : 0 ---- 1.6 bar connection : M20 × 1.5		
17- B-5	28	Electro Penumatic Butterfly ON/OFF control valve : DN : 100 mm , Fluid : Natural Gas , PN :10 bar , Lining : NBR Complete with : Limit switches box (2 limit SPDT) Single acting penumatic actuator ,3/2 Solenoid valve(24 VDC) Air supply : +/- 6 bar , air filter regulator		
18- B-6	14	Electro Penumatic Ball ON/OFF control valve : DN : 20 mm , Fluid : Natural Gas , PN :10 bar , Lining : NBR Complete with : Limit switches box (2 limit SPDT) Single acting penumatic actuator ,3/2 Solenoid valve(24 VDC) Air supply : +/- 6 bar , air filter regulator		
19- B-7	14	Pressuer switch 61214 M12× 1.5 0.1: 1 bar		

2Branch Ignition valve

item		specification	U.P	T.P
20- C-1	14	Bourdon tube pressure gauge dial : 100 mm (4 inch) range : 0 ---- 0.5 bar connection : M20 × 1.5		
21- C-2	28	Solenoid Valve 2/2 DN : 15 Power supply : 24 VDC		

Fitting and connections

	item		specification	U.P	T.P
22	D-1		Counter Flanges assembled with each valve and regulator, Seal , bolts and nuts		
23	D-2	140	NTP M20 ×1.5 , L=80 mm		
24	D-3	280	Connect pipe M20 ×1.5 , M20 ×1.5 L		
25	D-4	140	Valve type A M20× 1.5 , M20 × 1.5 L		
26	D-5	35	Ball valve DN 25 PN 40 type84		
27	D-6	35	Ball valve DN 25 PN 40 type84.1		
28	D-7	35	Ball valve DN 15 PN 40 type84		
29	D-8	35	Ball valve DN 15 PN 40 type84.1		
30	D-9	35	Reducing M20×1.5 / M12×1.5		
31	D-10	21	Horizontal Instrument air Header Contain the following :- * Air filter regulator * 4 1/4" ball valve * 1/2 " drain ball valve * 1 " input ball valve		

General conditions :-

- * Valve Vendor list (Wouter witzel - Ebro - Valvea - Bray - Omal - OMC - Ari armaturen- Comeval)
- * Pressure gauge vendor list (Wika - Ashcrof)
- * Solenoid vendor list (Festo - Rexroth - parker-Asco)

Alkamel