

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

Site: www.siicegypt.com

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨

٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

فلومترات لقياس تصريف المياه
ط٠ف: ٣٩٧ التقطير
٦٨٢ الكيماويات
٥٩ جرجا

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/٣٤
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/١٠/٠١
الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
٠٠	٠٠	٠٠	شراء فلومترات لقياس تصريف المياه طبقاً للشروط والمواصفات المرفقة وعددها (٢) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من العطاء	ق	جنيه

ويقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتي:-

- ١- السعر للوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي)
- ٧- مدة التوريد: علي دفعات طبقاً لاحتياجات المصنع.
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل
- ٩- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف

- ١٠- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١١- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب
- ١٢- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع علي الشركة بأي تعويض
- ١٣- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٤- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.

١٥- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

في حالة التعاقد

- ١-١٦- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
 - ٢-١٦- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقدا أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
 - ٣-١٦- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
 - ٤-١٦- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
 - شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
 - شهادة تحليل
 - ٥-١٦- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
 - ٦-١٦- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
 - ٧-١٧- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر.
 - ١٦- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريق.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

Item	Qty	specifications	factory
1	1	Flanged Electro-Magnetic Flowmeter (Sensor + Converter) Accuracy : $\pm 0.5\%$ <u>Fluid Data :</u> * Medium : Waste water * PH : 6 , * Fluid Temperature : 40 ----- 80 °C * Fluid Pressure : max. 10 bar <u>Process Connection :</u> * Line Diameter : 100 mm * Connection : flanged according to DIN , PN16 <u>Liner Material :</u> * Suitable anti-corrosive material (PTFE ,) <u>Electrode Material :</u> * Hastelloy C-4 or any suitable material . <u>Remote Converter :</u> * Microprocessor based with digital indicator(Rate & Totalizer). * Keypad for configuration facility. * Mounting facilities . * Connection cable with sensor with length =10 m . * Power supply : 220V/50 Hz. * Range : 0 ----- 100 m³/h * Corresponding output signal : 4 ----- 20 mA. * IP65	397 Distill.
2	1	Flanged Electro-Magnetic Flowmeter (Sensor + Converter) Accuracy : $\pm 0.5\%$ <u>Fluid Data :</u> * Medium : Mash * PH : 5 ----- 7 * Fluid Temperature : 20 ----- 95 °C * Fluid Density : 1.05 -- 1.06 g/cm³ * Fluid Pressure : 4 bar <u>Process Connection :</u> * Line Diameter : 1 inch . * Connection : flanged according to DIN , PN16 <u>Liner Material :</u> * Suitable anti-corrosive material (Teflon PTFE or equivalent) <u>Electrode Material :</u> * St.St.16 or any other equivalent material. <u>Remote Converter :</u> * Microprocessor based with digital indicator (Rate & Totalizer). * Keypad for configuration facility. * Mounting bracket on 2 inches pipe. * Connection cable with sensor with length =10 m . * Power supply : 220V/50 Hz. * Range : 0 ----- 3000 L/h * Corresponding output signal : 4 ----- 20 mA. * IP65	682 Chem.

3	1	Falanged Electro-Magnetic Flowmeter (Sensor + Converter) Accuracy : $\pm \frac{1}{5}\%$ <u>Fluid Data :</u> * Medium : Row Juice * PH : 5 ---- 6 , Prix : 13.5---23 * Fluid Temperature : 18 ----- 28 °C * Fluid Pressure : 10 bar <u>Process Connection :</u> * Line Diameter : 250 mm * Connection : flanged according to DIN , PN16 <u>Liner Material :</u> * Suitable anti-corrosive material (PTFE ,) <u>Electrode Material :</u> * Hastelloy C-4 or any suitable material . <u>Remote Converter :</u> * Microprocessor based with digital indicator(Rate & Totalizer). * Keypad for configuration facility. * Mounting facilities . * Connection cable with sensor with length =15 m . * Power supply : 220V/50 Hz. * Range : 0 ----- 250 m3/h * Corresponding output signal : 4 ----- 20 mA. * IP65	59 Girga
---	---	--	----------

Note: Flowmeters Brands should be (Endress+Hauser , WIKA , ABB , SIEMENS , Toshiba , KROHNE , Yokogawa) only.

