

قطاعات المشتريات

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
١٢ شارع جواد حسني بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
وزارة التموين

العنوان التلفغرافي: سكر القاهرة  
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

Site: [www.siicegypt.com](http://www.siicegypt.com)

تلفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨  
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

مهمات إطفاء لتأمين المصانع ضد الحرائق  
طلبية عامه ٢٠٢٦/٢٠٢٥  
مذكرة قطاع البيئة والسلامة والصحة  
المهنية

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٥٤  
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/٦/٠١  
الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

سعر الوحدة		بالأرقام		المواصفات	الوحدة	الكميه	بند رقم
الاجمالى	كتابة	ق	جنيه				
ق	جنيه	ق	جنيه				
				مهمات إطفاء لتأمين المصانع ضد الحرائق طبقاً للكشوف المرفقة وعددتها (٧) الموضح بها الكميات والمواصفات والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة .			

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الآتي:-

- يتم إخطاركم بموعود تقديم العينات للفحص بقطاعات المشروعات بالحوالمية يتم تقديم كتالوجات أصلية للمنتجات - المنتج الصيني غير مقبول - مع تقديم شهادة منشا المنتج .
- يحضر الفحص الفني لكل شركة مندوبيها الفني للرد على الاستفسارات من لجنة الفحص .
- تكون جميع البنود مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع تقديم شهادة مطابقة فنياً للمتبوع عند الطلب .
- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالأحرف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأى تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفحص لن يعتد به .
- ٢- السعر يكون شاملأ ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأى رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر .
- ٣- ترافق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها .
- ٤- التسلیم: ترانزيت الحوامدية
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك)
- ٧- مدة التوريد : لا تزيد مدة التوريد للبنود عن شهرين من تاريخ استلام أمر التوريد .
- ٨- يقدم مع العرض ٢٪ تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقام التأمين الابتدائي ( أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقدا بخزينة الشركة ) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناقلة المندوب وليس باسم المندوب فقط .
  - ١- خطاب ضمان بنكي
  - ٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB
	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

— 1 —

14

23

6

ریف.  
تہذیب

١٢

150

1

208

بند

2

حائل

طابق

١٩ - في حالة التعاقد

١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جمع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.

٢-١٩ أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهاني (١٠٪) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك

٤-١٩- يقدم المورد الشهادة المطلوبة حسب الصنف ومنها:  
 ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.

- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- شهادة اختبار

- يرفق مع العرض صورة :-  
- البطاقة الضريبية لمقدم العطاء سارية المفعول وصورة من القيد في الضريبة على القيمة المضافة والسجل التجاري الصناعي في حالة منشأة صناعية) ونظام التسجيل في الفاتورة الإلكترونية .

٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقضة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إيداع الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأى تعويض .

٧-١٩ إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدتها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرته التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .

٢٠- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.  
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

#### **قطاعات المشتريات**



التوقيع

## الإعداد بمعرفة: نرجسي


التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

النطاق الفنى لمهمات الاطفاء للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦

الإجمالي	الصنف	١
	<p>خرطم كرستال مبطن بالكاوتش كامل باللاكير نظام موسيس ٥.٥ بوصة بطول ٣٠ متراً ، يتحمل فقط إنفجار لا يقل عن ٥ بار وضغط تشغيل لا يقل عن ١٥ بار ( رقم ١٣٥١٣٥٠٢٠ ) . اللакير من سبيكة معدنية خفيفة تحمل الصدمات والتشغيل الشاق وموريطة يلحاكم ويتم ربطها معروفة الشركة المنتجة للخرطم .</p> <p>١- -تنزه الشركة الموردة بتقديم شهادة منها موضحاً بها بلد الصنع والطراز وسنة الإنتاج بحسب إلا تزيد عن عام واحد من تاريخ الصدار أو التوريد . -تنتمي الشركة الموردة بضمان الخرموم لدنه لاتقل عن سنتين من تاريخ الاستلام وذلك خد عيوب الصناعة . -مطبوع على كل حدب طول على الخرموم ( رقم و تاريخ المعاشرة درج الخرموم والقطر الداخلى ضغط ( رقم و تاريخ التشغيل - - تاريخ الإنتاج ) بطرق غير قابلة للمحو .</p> <p>٢٦</p>	

• جميع البنود مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة مع تقديم شهادة مطابقة فنية للم المنتج عند الطلب .

مدير عام السلامة والصحة المهنية

\_\_\_\_\_  
كريم




٢٠٢٤/١٢/٢٥

النطاق الفنى لمهمات الاطفاء للعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

العنوان	البيانات
الحال	البيانات
١	<p>١- يوصى بالاكير ٥٪ ٢- يوصى نظام مونديس بطور ٣٪ متى يمتن بالخطوة ٤٪ يوصى بالاكير ٥٪ ٦- يتحمل ضعف اندجار لاقل من ٥٠٪ وضفت تشغيل في حدود (١٥٪/٧٪) بار (م.ق.م ١٣٥٪/٩٥٪) الاكير من سبيكة معدنية خفيفة تحمل الصدقات والتشغيل الشاق وصوبوط بأكير ويتطلبها بمعرفة الشركة المنتجه الخرطوم . بتقديم شهاده من هنا بمعرقه ، الشركة المنتجه الخرطوم . زيده عن عام واحد من تاريخها بهابا بلد الصنف والجزء وسنة الإنتاج يجب الإ تقدير الشركة الموردة بضممان الخرطوم لديه لا تقل عن سنتين من تاريخ الاستلام ضد عورب الصناعة .           مطبوع على كل وحدة طول على الخرطوم ( رقم و تاريخ المعاشرة - درجة الحرارة والتقطير الداخلى - ضفت التشغيل - الضفت الاندجارى - تاريخ الانتاج ) بطريقة غير قابلة للحو.</p>

- جميع البنود مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات



٢٠٢١/٢٠٢٢-٢-٤  
قطاعات البيئة والسلامة

مدير عام السلامة والصحة المهنية

كم

٢

الاتفاق الفنى لمهمات الاطفاء للعام ٢٠٢٠ / ٦٢٥

العنوان	المحتوى
اجمالى	
٣٠	خرطوم كاوش بالببورى لجهاز ثانى أكسيد الكربون سعة ٦٠ كجم بطول اعتر مسلح
١٠	مطابق للمواصفات القياسية المصرية
١٢	خرطوم كاوش بالببورى لجهاز ثانى أكسيد الكربون سعة ٢٠ كجم بطول ٢ متراً مسلح .
١٥	مطابق للمواصفات القياسية المصرية
٥	خرطوم قطر واحد يوصل مثيل من الداخل ضغط انفجاري لا يقل عن ٣٠ بار وطول اللفة الواحدة ٣٠ متراً (مقدم ١ - ١٤٢٧٧٩ / ٢٠٢٠) لفه
٦	جهاز إطفاء بوردة كيكوارية جافة سعة ١٢ كجم ، نوع الببوردة (A.B.C.) ٣ مراحل .
٥	جهاز إطفاء بوردة كيكوارية جافة سعة ٦ كجم ، نوع الببوردة (A.B.C.) ٣ مراحل .

- جميع البنود مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والجهاز المركزي للإحصاء مطابقة فنية للمنتج عند الطلب.
- مديري عام السلامة والصحة المهنية

٢٣

٢٤



٢٥-١٢١٢

النطاق التقني لمهمات الإطفاء العام ٢٠٢٠/٦/٢٠

العنوان	اجمالي	١
٨	جهاز إطفاء ناري أكسيد الكربون ٦ كجم (م.ق.م ٥٧٣٧).	١١
٩	جهاز إطفاء رغوي ٩ لتر أكوا جت (م.ق.م ١٠٤٤).	١٠
١٠	اسطوانة اطفاء رغوي ٥٠ لتر (م.ق.م ١٠٥٤).	٢

- جميع البنود مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع تقديم شهادة مطابقة فنية للمنتج عند الطلب.

مدير عام السلامة والصحة المهنية

13

ω|<sup>7</sup>



جـ ٢٤ | ٥٠ - جـ

السلامة

النطاق الفنى لمهمات الاطفاء العام ٢٠٢٠/٦/٢٠

العنوان	البيان
أعمال	<p>١- صندوق أطمأن، مجهز بكسرة هوزريل بالخرطوم والبسبورى ١ بوصة بالمواصفات الآتية :-</p> <p>٢- الصندوق مصنوع من المسابع سمك لا يقل عن ٣٠ مللى يتم تشغيل البسكورت بكتبه على كبابيس هيدروليكيه للتخلص والصادمة وتنعم النواها عند الاستخدام وتشتمل الأطواق الخارجية للبكرة إلى الداخل وذلك من أجل استخدام أعلى طبلة طلاقه</p> <p>٣- الخوط المطاطي ي العمل على ضغط تشغيل ١٥ بار كما يتم اختباره على ضغط انفجار يبلغ أكثر من ٥٠ بار ، ويكون محيط مقايسه الباب مصنوعة من الاستانلس استيل والمقبس متحرك المناديق تعالج حرارياً ضد الصدا قبل الدهان ويتم دهانها الكتروستاكينا معاً يكتبها صارباً لعدم احتتها من الوسائل الجوية كالصدا (مقدم ٢٠١٤/٧/٦)</p>

- جميع البند مطابقة للمواصفات التقاسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع تقديم شهادة مطابقة فنية للمنتج عند الطلب.



قطاعات البيئة والسلامة

٢٠٢٠/٦/٢٣

مدير عام السلامة والصحة المهنية

جعفر

%

جعفر

النطاق الفنى لمهمات الاطفاء العام ٢٥/٢٦/٢٠٢٠

العنوان	العنوان
١٤	بشبودى متعدد الإغراض (٥) مراوح ٢٠.٥ بوصة مسودس مطابق للمواصفات التقاسية المصرية .
١٥	مدفف متعدد الأغراض لسيارة الاطفاء معدن التصريف من ( ٢٠ الى ٤٤ ) لترات رقم ٧٦٨٢٨٧٣ (أعلىها).
١٦	حذيبة اطفاء نحاس مورس ٥.٢٠ بوصة ٢ بنس مطابقة للمواصفات التقاسية المصرية ..
١٧	جرول من الصاج العالج ضد الصداء ودهون الكتروستيكيا حجم كبير دهان اخضر (طبقاً لرؤيه اللجنة التقنية ).

- جميع البنود مطابقة للمواصفات التقاسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع تقديم شهادة مطابقة فنية للم المنتج عند الطلب

مدير عام السلامة والصحة المهنية

\_\_\_\_\_  
كما

\_\_\_\_\_  
كما



قطاعات البيئة والسلامة

\_\_\_\_\_  
كما  
٢٥-٢٦-٢٠٢٠

النطاق الثاني لمهمات الإطاء للعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

العنوان	المجال	النطاق
٢٣	دباب من الصالح الحال ضد الصداء و مدحون الكتروستاتيك لحفظ المراطيم مقاس .٦٠٠x٣٣ سـ طبقاً لرؤية اللجنة فنية	١٧

- خلط رغوي نمرة "١٠" كامل بالمرلد (بالقانفذ) بالمواصفات الآتية:-
- أن تكون مادة الصنف الخلط من سبيكة معدنية خفيفة على أن يكون قلب الخلط أمن من الداخل من البرونز لمقاومة التفاعل مع صفة الرغوي .
  - أن يكون الخلط قابل لضبط نسبة الخلط من (٧ : ٦٪).
  - أن يعطي الخلط معدل تصريف لا يقل عن ٤٠٠ لتر / دقيقة عند ضغط (٧٥) بار.

مطابق للمواصفات التقاسية المصرية

- جميع البنود مطابقة للمواصفات التقاسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع تقديم شهادة مطابقه فنية المنتج عند الطلب

مدير عام السلامة والصحة المهنية

٣٤

٧



بيان البيئة والسلامة

٢٠٢١/٥/٢٤